



WESEM



Hauptscheinwerfer

ϕ 178/169

0227, 0251

*Ikarus, Kamaz, Wolga, Zaporozec, Zastava,
Autosan, Skoda 105, Alfa, Fiat: 124, 128, 600*

R2 oder H4

Dichtungsstufe IP54

zwei oder drei Funktionen

Aufbau und technische Daten

Allgemeine Informationen

Die Scheinwerfer mit Homologationsnummer 034 sind laut der UNECE Regelung 20 geprüft. Die Scheinwerfer mit Homologationsnummer 034.1 sind laut der UNECE Regelung 112 geprüft.

Aufbau

- Metallreflektor
- Glasscheibe
- Positionslampenfassung
- Dichtung der Hauptglühbirne (Option)
- Glühbirnen (Option)

Andere Ausführungen

Verfügbar mit flachem oder gewölbtem Glas.

Glühbirnen

Geeignet für folgende Glühbirnen:
R2 12V 45/40W oder R2 24V 55/50W
H4 12V 60/55W oder H4 24V 75/70W
T4W 12V oder 24V mit Sockel BA9s

Technische Daten

Dichtungsstufe IP54 für Version mit Dichtung der Hauptglühbirne.

Die Referenzzahl der Fernscheinwerfer (Version R2), die die maximale Beleuchtungsstärke angibt, beträgt 12,5 (d.h. ca. 60 lx im Abstand von 25 m).

Die Referenzzahl der Fernscheinwerfer (Version H4), die die maximale Beleuchtungsstärke angibt, beträgt 17,5 (d.h. ca. 85 lx im Abstand von 25 m).

Besonders geeignet für

- A-Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
- Motorräder MZ: 150, 250, 251,
- Kamaz: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112, 55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
- Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A, 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
- Volga: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
- Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
- Zaporozec: ZAZ-966, ZAZ-968,
- Land Rover Defender (ab BJ. 1983),
- Lada: Niva 2121, Niva 2131
- B-Fiat 124 (1966-85 BJ.)
- C-Fiat 128 (1969-85 BJ.)
- D-Skoda: 105L (1976-80 BJ.), 105S (1976-83 BJ.),
- Motorräder Jawa 638
- E-Zastava 1100, Autosan, Tarpan
- F-Fiat 600
- G-Alfa
- H-Mazda MX-5 (1989-98 BJ.)

Katalognummer	Zeilmot. Artikelnr.	Homologationscode	Lichtfunktionen	Abblendlicht	Fernlicht	Positionsl.	Typ	H4	R2	Dichtungsstufe	IP54	Verkehr	Rechtsverkehr	Linksverkehr	Ausstattung	Glühbirne H4 12V	Glühbirne H4 24V	Glühbirne R2 12V	Glühbirne R2 24V	Glühbirne T4W	Blende	Dicht. der Glühbirne	Anwendung	universell	bes. geeignet für	Verpackung / St.	Karton
RE.12111	0251.0.000.5	033	*	*	*				*			*												A		1	
RE.12411	0251.5.000.4	034.1	*	*	*			*				*												A		1	
RE.32111	0251.5.000.2	034.1	*	*				*			*	*											*	H		1	
RE.12413	0251.5.000.4	034.1	*	*	*			*				*										*		A		1	
RE.12414	0251.5.000.4	034.1	*	*	*			*			*	*										*	*	A		1	
RE.11852		033	*	*	*			*				*												B		1	
RE.34152		034	*	*	*			*				*												B		1	
RE.11952		033	*	*	*			*				*												C		1	
RE.13811		034	*	*	*			*				*												D		1	
RE.13821		034	*	*	*			*			*	*				*			*	*	*	*	*	D		1	
RE.34011		034	*	*				*				*										*	*	D		1	
RE.34021		034	*	*				*			*	*				*						*	*	D		1	
RE.12211		033	*	*	*			*				*												E		1	
RE.12511	0227.9.023.1	034	*	*	*			*				*									*	*		E		1	
RE.12313		034	*	*	*			*			*	*										*	*	F		1	
RE.12312		034	*	*	*			*			*	*										*	*	F		1	
RE.12212		033	*	*	*			*			*	*										*	*	G		1	
RE.12512		034	*	*	*			*			*	*										*	*	G		1	

Die Homologationscode ist die Kennziffer der Homologationsnummer.

